



Γενικά Χαρακτηριστικά

Αυτοκινούμενη πλατφόρμα εύκολη στη χρήση , σε όλα τα εδάφη , χωρίς καμία δυσκολία.

- Ενισχυμένο σασί, ηλεκτροστατικά βαμμένο.
- Πετρελαιοκινητήρας Lombardini Serie 11LD 626/3 42hp@2000rpm / 3 cylinders / 1870 cm³
- Βαρέως τύπου υδραυλικό κύκλωμα με σύστημα ψύξης για λειτουργία κάτω από όλες τις θερμοκρασίες.
- Κεντρικό χειριστήριο όλων των κινήσεων.
- Δύο (2) κινητήρια μοτέρ με σχέση μετάδοσης 1:23 για αύξηση της ροπής και με σύστημα απεμπλοκής για την εύκολη μεταφορά στο οδικό δίκτυο.
- Προεκτάσεις πλατφόρμας με χειροκίνητο ή υδραυλικό άνοιγμα / κλείσιμο.
- Αεροσυμπιεστής και δεξαμενή αέρα με πιστοποίηση CE , 200ltr με βαλβίδα ασφαλείας.
- Έξι έξοδοι για εργαλεία αέρος.
- Υδραυλικά ρυθμιζόμενη έλξη, ως προς το ύψος, για εύκολη μεταφορά με τον ελκυστήρα ή άλλο όχημα.
- Φώτα πορείας (όταν ρυμουλκείται).
- Πιστοποίηση CE.

Πρόσθετος εξοπλισμός

- Ηλεκτρουδραυλικό άνοιγμα προεκτάσεων



General Characteristics

A self-propelled harvesting platform providing unrivalled access and maneuverability throughout the orchard or vineyard

- Heavy duty powder painted chassis.
- Diesel Lombardini 3 cylinder engine (42hp@3000rpm)
- Efficient hydraulic cooling system for operation in all temperatures.
- Central operator control station.
- Two wheel drive providing variable torque for both operation and transport.
- Foot controlled hydraulic platform extensions for hands free operation
- Air compressor and air tank with certification CE, 200ltr with a safety valve.
- Eight work stations with air tool connection points.
- Hydraulically adjustable transport drawbar.



Atlas Motion

Atlas Motion

Atlas Motion

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Platform length	Min. platform width	Max. platform width	Min. working height
3500	1750	3600	1000
Max. working height	Max lift capacity	Weight (kg)	
2600	2200	2200	
Transport length	Transport width	Transport height	
5000	2200	1900	