



DIAMOND



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 2000 ή 2500 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου.
- Δεξαμενή καθαρού νερού 300 λίτρων και εσωτερικό μπεκ πλυσίματος κύριας δεξαμενής.
- 18,20 ή 21 μέτρα AFL υδραυλικής αναδίπλωσης βέργα ή *12/20,24 μέτρα FG (Αναδίπωση στα 12 μέτρα).
- Υδραυλική ρύθμιση ύψους με ανάρτηση αερίου.
- Ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση της κλίσης.
- Αναρτήσεις αυτόματης επαναφοράς και μοναδικό σύστημα ανάρτησης anti-yaw.
- 260 λίτρα / λεπτό μεμβρανοφόρα αντλία.
- 35 λίτρα μίξερ ανοξείδωτο για πρόμιξη φυτοφαρμάκων.
- Ηλεκτρικό on/off , ρύθμιση πίεσης και 4 τμήματα ψεκασμού.
- Ανοξείδωτες σωληνώσεις 19mm με αυτοανακυκλούμενο σύστημα
- Μονά κουμπωτά μπεκ με ακροφίς σκούπας.
- Λάστιχο αναρρόφησης 6 μέτρα με φίλτρο.
- Ανέμη και βούρτσα πλυσίματος ψεκαστικού.
- Ντουλαπάκι αποθήκευσης εξοπλισμού και δεξαμενή πλύσης χεριών του χρήστη.
- Ενισχυμένος άξονας με αναρτήσεις και υδραυλικά φρένα.
- 340/85 R38 τροχοί με λασπρωτήρες και δυνατότητα ρύθμισης απόστασης τροχών 180cm - 200cm.

• 3 χρόνια εγγύησης - 1 χρόνος υλικά και εργασία και extra 2 χρόνια εγγύηση κατασκευής.

Πρόσθετος εξοπλισμός

- 3000 λίτρα δεξαμενή πολυαιθυλενίου.
- Τριπλά μπεκ
- Ηλεκτρικό χειριστήριο Radion 8140 με οθόνη αφής.
- Matrix 570g DGPS guidance και αυτόματη ροή ψεκασμού.
- Επιπλέον βαλβίδα ψεκασμού. - ELECTRIC
- Ηλεκτρικό on/off , ρύθμιση πίεσης , 4 τμήματα ψεκασμού και on/off αέρος.
- Επιπλέον βαλβίδα ψεκασμού. - AIR
- Self-Trak σπαστή έλξη με χειροκίνητο κλείδωμα.
- Self-Trak σπαστή έλξη με ηλεκτρικό κλείδωμα.
- Πλήρως ηλεκτροϋδραυλική ρύθμιση της βέργας και της κλίσης αυτής.
- Ηλεκτροϋδραυλική αναδίπλωση ξεχωριστά των τμημάτων.
- Ανεξάρτητος χειρισμός εξωτερικού τμήματος βέργας.
- Διαφορετικό νούμερο τροχών.
- Ανέμη και βούρτσα πλυσίματος ψεκαστικού.



Standard Specification

- 2500 litre polyethylene rota moulded tank c/w remote drain
- 250 litre clean water rinse tank c/w rota flush tank rinse nozzle
- 18,20 or 21m AFL or *12/20,24m FG self levelling hydraulic folding boom (*hydraulic fold to 12m)
- Hydraulic height adjustment with gas suspension
- Electro hydraulic diverter controlling boom tilt (2 x d/a spools required)
- Self levelling suspension and unique anti-yaw suspension
- Rigid drawbar -260 litre/min 6-cylinder diaphragm pump
- Stainless steel chemical induction hopper c/w hopper and can rinse system
- Electric on/off and electric 4 spray section control c/w pressure adjustment
- Stainless steel 19mm spray lines with auto recirculation system
- Single quick fit nozzle bodies c/w flat fan nozzles
- Suction self-fill c/w 6m hose and filter
- Other wheel sizes
- Wash hose reel & brush
- Storage locker and hand wash facility
- Heavy duty suspended axle with hydraulic brakes

- 340/85 R38 wheels with sliding axle 180-200cm track adjustment
- 3-year warranty -1 year parts/labour warranty plus two years construction warranty

Options

- 3000 litre tank in lieu of 2500 litre
- Triplet nozzle bodies in lieu of singles (per metre)
- Radion 8140 "touch screen" auto rate controller
- Matrix 570g DGPS guidance & auto section control
- Additional spray section - ELECTRIC (each)
- Air controlled spray system & 4 section on/off
- Additional spray section - AIR (each)
- Self-Trak drawbar, manual road lock
- Self-Trak drawbar, electric road lock.
- Full electro hydraulic boom control (for FG boom only)
- Independent boom variable geometry (for FG boom only)
- Independent outer fold & boom lock (for FG boom only)
- Other wheel sizes
- Wash hose reel & brush



TECHNICAL CHARACTERISTICS

DIAMOND	WEIGHT(kg)	LENGTH(mm)	WIDTH(mm)	HEIGHT(mm)
	2850	6400	2740	3400